


MOTEUR SDA EASY DRIVE +

MOTORISATION DE PORTES DE GARAGE



Sectionnelles
plafond



Latérales

EASY DRIVE+

Puissance	1000 N.m
Tension de service	220-240 V
Fréquence	433,92 Mhz
Taille maximum de la porte compensée	15 m ²
Poids maximum de la porte	150 kg
Vitesse maximum d'ouverture	160 mm/sec




COMPACT




Faible encombrement.

RAIL À COURROIE ANTI-EFFRACTION



Fonctionnement
silencieux.

CÂBLAGE



Câblage accessible, plus
nécessaire de démonter
le capôt.

PROGRAMMATION



Programmation
simplifiée accessible.

DESIGN



Led de courtoisie
intégrée.

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

ÉMETTEUR




Émetteur 4 canaux ultra design, ultra compact.

ÉMETTEUR MURAL




Émetteur mural 3 canaux.

BATTERIE



Batterie de secours 24V.

RÉCEPTEUR



Récepteur extérieur 3 canaux + canal lumière.

VERROU CONNECTÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ



Vérouillage intelligent renforcé sans fil.

CAMÉRA CONNECTÉE



Caméra connectée en WI-FI.

PHOTOS CELLULES



Photos cellules sans fil orientables à 180°.



PACK FULL PROTECT



MOTEUR

EASY DRIVE+

+

CAMÉRA
CONNECTÉE



+

VERROU
CONNECTÉ



«SDA»

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com