



# MOTEUR SDA EASY DRIVE

## MOTORISATION DE PORTES DE GARAGE



Sectionnelles plafond



Latérales

# EASY DRIVE

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance                            | 1000 N.m ou 1200 N.m                  |
| Tension de service                   | 220-240 V                             |
| Fréquence                            | 433,92 Mhz                            |
| Taille maximum de la porte compensée | 15 m <sup>2</sup>                     |
| Poids maximum de la porte            | 1000 N.m : 150 kg / 1200 N.m : 180 kg |
| Vitesse maximum d'ouverture          | 160 mm/sec                            |



### COMPACT




Faible encombrement.

### RAIL À COURROIE ANTI-EFFRACTION



Fonctionnement silencieux.

### CÂBLAGE



Câblage accessible, plus nécessaire de démonter le capôt.

### PROGRAMMATION



Programmation simplifiée en 90 secondes.

### CONSUMMATION



Bouton qui permet d'activer le mode économie d'énergie (< 0,4 Watt).

### DESIGN



Led de courtoisie intégrée.

# LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

## ÉMETTEURS




Émetteurs 4 canaux ultra design et compacts.

## ÉMETTEUR MURAL




Émetteur mural 3 canaux.

## BATTERIE



Batterie de secours 24V.

## RÉCEPTEUR



Récepteur extérieur 3 canaux + canal lumière.

## CLÉ WI-FI



Clé de communication WI-FI avec retour d'informations.

## CAMÉRA CONNECTÉE



Caméra connectée compatible seulement avec la clé WI-FI.

## SERRURE DE DÉVERROUILLAGE



Serrure de déverrouillage extérieur.

## DIGICODE RADIO



Digicode inox antivandale radio.

## CLAVIER À CODE FILAIRE



Clavier à code antivandale inox filaire + deux badges.



«SDA»

03.20.90.40.80  
www.sda-gm.com